

[流程](#) [设计](#) [建造](#) [配套](#) [航运](#) [船型](#) [散货船](#) [油船](#) [集装箱船](#) [综合](#) [船舶买卖](#) [船检](#) [金融](#) [图片](#) [查询](#) [船厂](#) [资料](#) [企业](#) [船机](#)
[频道](#) [租船](#) [售船](#) [修船](#) [拆船](#) [频道](#) [化学品船](#) [液化气船](#) [海洋工程](#) [频道](#) [船配商城](#) [招聘](#) [视频](#) [展会](#) [应用](#) [地图](#) [百科](#) [指数](#) [样本](#)

[首页](#) > [船型资料](#) > [干货船](#) > [汽车运输船](#) > 正文

[汽车运输船相关船型](#)
[更多](#)

4000辆汽车滚装船

2011-07-24 23:28:10 评论: 0 点击:



详细信息 4-239

船型类型: 船型资料 - 干货船 - 汽车运输船
 设计单位: 江南造船厂
 承造单位: 江南造船厂
 船东:
 首制船:

设计特点(Design Characteristic):

本船采用MAIERFORM优秀线型, SV球首、球尾、大侧斜桨, 带COSTA球的悬挂舵及一台首侧推器。全船设11层连续甲板(包括双层底), 除最上层甲板外, 均为载车甲板。船体结构除了首尾端和上层建筑外, 全部采用纵结构式。船内通道设备可供各类交通工具、集装箱(装于拖车上)滚进滚

主要尺寸(Main dimensions):

总长Loa(m): 182.50m
 垂线间长Lpp(m): 170.50m
 型宽B(m): 29.60m
 型深D(m): 28.95m
 设计吃水d(m): 7.75m
 结构吃水ds(m): 9.00m

船级(Class notation): GL

载重量(Deadweight):

设计吃水时 DW(t): 9600t
 结构吃水时DWS(t): 14570t

航速、油耗及续航里程(Speed, etc.):

服务航速 Vs(kn): 17.5kn
 续航距离 R: 25000n mile

容量(Capacity):

船员(人): 36人
 燃油舱F.O.T(m³): 2140m³
 压载舱W.B.T(m³): 7150m³
 清水舱F.W.T(m³): 300m³

[52m 车辆运输船](#)
[集装箱/车辆运输船](#)
[8000 DWT 滚装船](#)
[108m 车辆运输滚装船](#)
[7000 DWT 滚装船](#)
[800辆汽车滚装船](#)
[汽车运输船](#)
[2000车位汽车运输船](#)
[2300车位汽车滚装船](#)
[4900车位汽车运输船](#)
[汽车运输船相关船厂](#)
[更多](#)
[长航重工江东船厂](#)
[芜湖新远船业修造有限公司](#)
[安徽远东船舶有限公司](#)
[安徽省巢湖造船总厂](#)
[安徽大洋造船有限公司](#)
[安徽远洋船舶修造有限公司](#)
[安润集团安徽中润重工有限公司](#)
[重庆长航东风船舶工业公司东风造船厂](#)
[重庆长航东风船舶工业公司川江船厂](#)
[重庆川东船舶重工有限责任公司](#)

主机**(M/E)**:

型 号 及 数 量(台): MAN/B&W 6L60MCE×1台
最大连续功率(每台): 7290kW(9920ps)×108r/min
连续服务功率(每台): 5820kW(7920ps)×100r/min

发电机及容量**(Generator and capacity)**:

柴油发电机(台): 920kW×2台
应急发电机(台): 112kW×1台

装卸设备**(Loading/Unloading Equipment)**:

尾跳板 / 门 1=32 m; b=8.1m×1块、舷侧跳板 / 门 1=19.9m;b=5.1m×1块、可升降甲板 第6、8两层甲板、升降甲板用升降车 2×196kN(20tf)、若干活动内部倾斜跳板, 水密门和气密门。

相关热词搜索: 滚装船 汽车运输船

上一篇: 108m 车辆运输滚装船

下一篇: 7000 DWT 滚装船

[关于我们](#) | [联系方式](#) | [版权声明](#) | [招聘信息](#) | [广告业务](#) | [经营优势](#) | [友情链接](#)

Copyright © 2008-2014 Eworldship. All Rights Reserved.

沪ICP备08109495号-2 国际船舶网 版权所有